

## AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn** AGS 65

**Artikel-nr.** 3665

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produkttyp** Klotterborttagare.  
Skuggborttagare.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**SDB tillverkad av** Intersolia Sweden AB

**Tillverkare** Trion Tensid AB

**Gatuadress** Svederusgatan 1-3  
SE-754 50 Uppsala

**Telefon** +46 18 15 61 90

**Fax** +46 18 69 66 27

**E-Post** info@trion.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

**Tillgänglig utanför kontorstid** Ja

**Nödtelefonnummer** SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231

### Övrigt

Kontaktperson: William Stomilovic

E-Post: william.stomilovic@trion.se

## AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI

**Klassificering** Frätande på huden, kategori 1A  
Akut toxicitet, oral, kategori 4

**Faroangivelser** H302, H314

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### GHS-märkning av ämnet (i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)

**Faropiktogram**



**Signalord** Fara**Faroangivelser**

H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**Skyddsangivelser**

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/ / om du mår dåligt.  
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.  
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.  
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/  
P330 Skölj munnen.  
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.  
P405 Förvaras inlåst.

## 2.3 Andra faror

Ej tillämplig

**AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

## 3.2 Blandningar

<b>Kemiskt namn</b>	<b>CAS-nr. EG Nr. REACH Nr.</b>	<b>Koncentration</b>	<b>Klassificering</b>	<b>H-fras</b>
2-(2-Etoxi- <i>etoxi</i> )- etanol	111-90-0 203-919-7 01-2119475105- 42-	20 - 50%	-	-
Kaliumhydroxid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136- 33-	10 - 30%	Skin Corr. 1A, Acute Tox. 4 - oral	H302, H314
2-butoxi- <i>etanol</i>	111-76-2 203-905-0 01-2119475108- 36-	<25%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H312, H315, H319, H332
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8 01-2119486482- 31-	<10%	-	-
2-AMINOETANOL	141-43-5 205-483-3 01-2119899245- 24-	<1%	Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H312, H314, H332

**Övrig information ämne** Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt.

## AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

<b>Inandning</b>	Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
<b>Hudkontakt</b>	Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta genast läkare.
<b>Kontakt med ögonen</b>	Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i flera minuter. Håll ögonen vidöppna. Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna. Omedelbart till läkare eller sjukhus. Fortsätt att skölja även under transporten.
<b>Förtäring</b>	Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

<b>Inandning</b>	Ångor kan verka starkt irriterande.
<b>Hudkontakt</b>	Frätande till starkt frätande. Kan förorsaka sår.
<b>Kontakt med ögonen</b>	Bestående synskada, blindhet.
<b>Förtäring</b>	Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anlutning till arbetsplatsen.

## AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

<b>Lämpliga brandsläckningsmedel</b>	Koldioxid (CO <sub>2</sub> ) eller pulver.
<b>Olämpliga släckmedel</b>	Använd ej direkt vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid upphettning och brand kan frätande ångor/gaser bildas.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

<b>Speciell skyddsutrustning för brandpersonal</b>	Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder.
--	---

### Övrigt

Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten.

## AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd den skyddsutrustning som är angiven i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med: Hud och ögon.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra stora utsläpp till avlopp, grundvatten och ytvatten. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra spridning genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt material.

Lämpliga åtgärder vid rengöring: Neutralisera med syra. Späd med mycket vatten.

Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

## AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

#### Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik: Spill, Hud och - ögonkontakt. Använd lämplig skyddsutrustning för att förhindra hud och - ögonkontakt. Undvik inandning av ångor.

#### Hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningsmaterial av plast. Förvara väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Produkten kan angripa vissa plaster, gummi, målade och lackerade ytor. Använd inte behållare av: Aluminium. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2

## AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

## Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr.	EG Nr.	Nivågräns-värde mg/m <sup>3</sup> -ppm		Korttids-värde mg/m <sup>3</sup> -ppm		Anmärkning	Källa	År
2-(2-Etoxi-oxi)-etanol	111-90-0	203-91-9-7	80	15	170	30	H, V	AFS 2015:7	2000
2-AMINOETANOL	141-43-5	205-48-3-3	2,5	1	7,5	3	H	AFS 2015:7	2015
Kaliumhydroxid	1310-58-3	215-18-1-3	1	-	2	-	-	AFS:2015:7	2005
2-butoxi- etanol	111-76-2	203-90-5-0	50	10	246	50	H	AFS 2015:7	2015
Trietanolamin	102-71-6	203-04-9-8	5	0,8	10	1,6	H, V	AFS 2015:7	2011

## 8.2 Begränsning av exponeringen

## Tekniska åtgärder

Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

## Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166.

## Skyddshandskar

Använd lämpliga skyddshandskar vid risk för hudkontakt. Vid hantering av kemikalier får enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Använd skyddshandskar av butylgummi, Nitrilgummi eller naturgummi.

## Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder för att förhindra hudkontakt. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

## Andningsskydd

Använd andningsskydd med filter A (brun) vid otillräcklig ventilation.

## Begränsning av miljöexponeringen

Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

## AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

## Avdunstningshastighet

Ingen information tillgänglig.

## Brandfarlighet (fast form, gas)

Ingen information tillgänglig.

## Densitet

1085 kg/m<sup>3</sup>

## Explosiva egenskaper

Ingen information tillgänglig.

## Flampunkt

>100 ° C

## Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Se information om ingående komponenter

## Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Se information om ingående komponenter

<b>Lukt</b>	Organiska lösningsmedel.
<b>Lukttröskel</b>	Ingen information tillgänglig.
<b>Löslighet</b>	Blandbart med vatten och alkohol.
<b>Löslighet i vatten</b>	100 %
<b>Oxiderande egenskaper</b>	Ingen information tillgänglig.
<b>pH i lösning</b>	14
<b>pH-koncentrat</b>	14
<b>pH-värde</b>	Ingen information tillgänglig.
<b>Relativ densitet</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Självantändningstemperaturen</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Smältpunkt / fryspunkt</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Specifik vikt</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Sönderfallstemperatur</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Utseende, form</b>	Lätt viskös
<b>Utseende, färg</b>	Brunaktig
<b>Viskositet</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Ångdensitet</b>	Ingen information tillgänglig.
<b>Ångtryck</b>	Se information om ingående komponenter
<b>Övre / undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns</b>	Se information om ingående komponenter

Ingående komponenter:

2-butoxietanol

Smältpunkt / fryspunkt: - 70.4 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 168-172 °C

Övre / undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: 1.1-10.6 vol-%

Ångtryck: 0.89 hPa (20 °C)

Relativ densitet: 0.8995-0.9020 g/l (20 °C)

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Log Kow: 0.81 (25 °C)

Självantändningstemperatur: 232 °C

Viskositet, dynamisk: 3.3 mPas (20 °C)

2-(2-Etoxietoxi)-etanol

Smältpunkt / fryspunkt: ca -60 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ca 200 °C

Övre / undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: 1.2-11.6 vol-%

Ångtryck: 0.176 hPa (25 °C)

Relativ densitet: 0.99 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): -0.54

Självantändningstemperatur: 203 °C

**Kaliumhydroxid**

Smältpunkt / fryspunkt: 6 °C (50 %)

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 145 °C (1 atm)

Ångtryck: 1.2 hPa (20 °C)

Relativ densitet: 1.51 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Explosiva egenskaper: Bildning av explosiv luftblandning är möjlig.

**Trietanolamin**

Smältpunkt / fryspunkt: 21 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 336.1 °C

Ångtryck: 0.00029 hPa (20 °C)

Relativ densitet: 1.12-1.13 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): -2.3 (25 °C)

Självantändningstemperatur: 324 °C

Sönderfallstemperatur: 305 °C, 580 kJ/kg

Viskositet, dynamisk: 934 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk: 830.2 mm<sup>3</sup>/s (20.5 °C)**9.2 Annan information**

Ej tillämplig

**AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

Ej tillämplig

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Kan reagera med syror och oxiderande ämnen. Reagerar under värmeutveckling med syror.

**10.4 Förhållanden som skall undvikas**

Ej tillämplig

**10.5 Oförenliga material**

Ej tillämplig

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ej tillämplig

**AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

**Frätande/irriterande på huden**

Ej tillämplig

<b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b>	Bestående synskada, blindhet.
<b>Irritation</b>	Ångor kan verka starkt irriterande.
<b>Luftvägs-/hudsensibilisering</b>	Ej tillämplig
<b>Mutagenitet i könsceller</b>	Ej tillämplig
<b>Cancerogenitet</b>	Ej tillämplig
<b>Reproduktionstoxicitet</b>	Ej tillämplig
<b>STOT-enstaka exponering</b>	Ej tillämplig
<b>STOT-upprepad exponering</b>	Ej tillämplig
<b>Fara vid aspiration</b>	Ej tillämplig
<b>LD50 Oral</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol ( råtta ): 3950 mg/kg. 2-AMINOETANOL ( råtta ): 1720 mg/kg. Trietanolamin ( råtta ): 6400 mg/kg. Kaliumhydroxid ( råtta ): 273 mg/kg. 2-butoxietanol ( råtta ): 470 mg/kg.
<b>LD50 Dermal</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol ( råtta ): 6000 mg/kg. 2-AMINOETANOL ( kanin ): 1000 mg/kg. Trietanolamin ( kanin ): > 2000 mg/kg. 2-butoxietanol ( råtta ): 2270 mg/kg. 2-butoxietanol ( kanin ): 220 mg/kg.
<b>LC50 Inandning</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol ( råtta ): >5,24 mg/l. 2-butoxietanol ( råtta ): 2,2 mg/l (4 h).

## AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

<b>Vatten</b>	Akut toxicitet. Tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön. Kan ändra vattnets pH. Kan redan vid låg koncentration och kortvarig exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av fisk och andra vattenlevande organismer.
<b>Mark</b>	Stora mängder kan vara skadligt för växter.
<b>Akut toxicitet för fisk</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol (LC50): (96 h) 10000 mg/l. 2-AMINOETANOL (LC50): (96 h) 150 mg/l. Trietanolamin (LC50): (96 h) 11800 mg/l. Kaliumhydroxid (LC50): (96 h) 80 mg/l. 2-butoxietanol (LC50): (96 h) 1125 mg/l.
<b>Akut toxicitet för alger</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol (IC50): (72 h) 53 mg/l. 2-AMINOETANOL (IC50): (72 h) < 0,75 mg/l. Trietanolamin (IC50): (72 h) 216 mg/l. 2-butoxietanol (IC50): (72 h) > 286 mg/l. .
<b>Akut toxicitet för kräddjur</b>	2-(2-Etoxietoxi)-etanol (EC50): (48 h) 1982 mg/l. 2-AMINOETANOL (EC50): (48 h) 65 mg/l. Trietanolamin (EC50): (48 h) 609,88 mg/l. 2-butoxietanol (EC50): (48 h) 835 mg/l.



### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet = 90 % efter 28 dagar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ej tillämplig

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej tillämplig

### Andra skadliga effekter

Ej tillämplig

### Övrigt

Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

## AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Beakta lokala och nationella bestämmelser. Använd inte behållare av metall. Behållare med restinnehåll utgör farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA.

#### Emballage

Förpackningar kan rengöras och återvinnas.

### Övrigt

#### Avfallshantering

Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen.  
H 8 Frätande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som vid kontakt kan förstöra levande vävnad.

#### Avfallskod (EWC)

20 01 13\* Lösningsmedel.

#### Övrigt avfallsinformation

Avfallskoden (EWC) är en rekommendation. Vid avvikande hantering får slutanvändaren själv ansvara för en passande EWC-kod.

## AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

### 14.1 UN-nummer

1814

### 14.2 Officiell transportbenämning

#### Benämning

KALIUMHYDROXID LÖSNING

**IMDG transportbenämning** POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Faroklass för transport

**Etikett** 8

**ADR / RID Klass** 8

**ADR / RID Klass Kod** C5

**ADR / RID farlighetsnummer** 80

**IMDG Klass** 8

**IMDG EmS** F-A S-B

14.4 Förpackningsgrupp

II

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

Övrigt

Tunnel Kod: E

## AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**EU-föreskrifter**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.  
Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Bilaga II, Säkerhetsdatablad.  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

**Nationella föreskrifter**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)  
Avfallsförordning (2011:927).  
MSBFS 2015:1 Föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). .

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej tillämplig

## AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

**Ändringar i förhållande till tidigare revision**

Ändringar är gjorda i följande sektioner: 3, 8, 9, 15, 16.

**Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.  
Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Bilaga II, Säkerhetsdatablad.  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)  
Avfallsförordning (2011:927).  
MSBFS 2015:1 Föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).  
[www.prevent.se](http://www.prevent.se)  
C&L Inventory database  
Information även hämtad från ingående ämnes säkerhetsdatablad.

**Betydelse av fraser**

Akut Tox. 4 - hud - Akut toxicitet, dermal, kategori 4  
Akut Tox. 4 - inand. - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4  
Akut Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4  
Hud Frätande 1A - Frätande på huden, kategori 1A  
Hud Frätande 1B - Frätande på huden, kategori 1B  
Hudirriterande 2 - Hudirritation, kategori 2  
Ögonirriterande 2 - Ögonirritation, kategori 2  
H302 - Skadligt vid förtäring.  
H312 - Skadligt vid hudkontakt.  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 - Irriterar huden.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H332 - Skadligt vid inandning.