

Algtvätt

Prestationskemikalie



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata
Artikel nr: 7112

☐ 7112 är ett kraftfullt rengöringsmedel för alg och annan påväxt. Skonsam mot de flesta material.

☐ Användningsområden

7112 kan användas på de flesta ytor som; Målade fasader, staket, plasttak, tryckimpregnerat trä, trädgårdsmöbler, plastbåtar, betong, tegel, granit, etc. 7112 rengör samtidigt från fett, smuts, och andra föroreningar.

OBS! 7112 har en blekande förmåga. Vid osäkerhet, prova först. Närliggande känsliga växter bör skyddas.

☐ Gör så här

Förvattna sugande ytor med kallt vatten. Applicera 7112 med lågtrycksspruta. Arbeta nedifrån och upp. Låt verka 15-30 minuter.

Tvätta av med anpassat högtrycksvatten eller på annat sätt skölj med vatten. Arbeta nedifrån och upp. Slutavsköljning sker uppifrån och ned.

☐ Dosering

Spädes 1:5 med vatten vid lättare påväxt och använd som koncentrat vid kraftig påväxt.

☐ Åtgång

Ca 0,2- 0,5 liter/ kvm.

☐ Teknisk data

- . Transparent vätska.
- . Levereras i 5 liters plastdunk.
- . Specifik vikt 1,0 kg/ liter.
- . pH ca 13.
- . Innehåller natriumhypoklorit, natriumhydroxid.

☐ Förvaring

Förvarar frostfritt i slutet originalkärl.

☐ Hållbarhet

Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

☐ Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

☐ Märkning: Fara



☐ Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

☐ Farligt gods enligt ADR

UN nr 3082, Miljöfarligt ämne.
Klass: 9 PG: III

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |