

Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling

Kapsla in- lös upp-skjuva bort-skölj av



Ytbehandling som ytskyddning, ytrengöring och klottersanering, se separat info.

Lathund med produkt och egenskap

Färgborttagning med ES- och ESS-metoden

Temperaturområde+ 40°C (i behållare +60°C) - - 5°C. Lägre temp. längre verkningstid.

akryl, alkyd, alla linoljefärger, 2-komp, etc. lager efter lager

ES den avancerade, inne och ute, på fastighet, fordon, på trä, gips, puts, tegel, betong, sten, metall, för byggnadsvård som både löser och lyfter, färglager efter färglager om du vill

löser lim, billack och hård linoljefärg, lämna det innersta färglagret av historiskt skäl?

suverän på ytor som träfasad, fönster-och dörrkarm, innervägg av sten, puts och gipsstukatur

bl.a. akryl, alkyd, 2-komp.epoxi, linolja, fenolhartz, polyvinylacetat, styren, uretan, amin, cellulosalack,

Verkningstid 15 minuter-48 timmar.

akryl, alkyd etc.

ES + den snabbare, inne och ute, löser spillfärg, plastfärg i t.ex. innertak och på natursten

plåttak, är snabbare än ES 1 och fungerar snabbare på kall yta.

Den löser dock normalt inte primer samtidigt på plåttak.

löser t.ex. polyuretan och Pvf2

bl.a. uretan, alkyd, akryl, fenolharts, polyvinylacetat, styren, amin, cellulosalack och PVC.

Verkn: 20 minuter - 4 timmar

akryl, alkyd etc.

ES 1 ute, färglyftaren på minerala fasader och beläggningar på plåttak.

och primer samtidigt till Rengöringsgrad 1. Med upp till 12 timmars verkningstid lyfter den 2-4 lager

ES 1 lyfter färgen intakt, både toppfärg och primer, av olika färgtyper som alkyd och Pvf2 inkl oljefärg

bl.a. alkyd, akryl, fenolharts, polyvinylacetat, styren, uretan, amin och cellulosalack

Verkn: 1 - 12 timmar

akryl, alkyd, oljefärg etc.

ES 2 ute, den som hänger, extra förtjockad för plastfärg på plåttfasad och fasadputs. För de flesta

linoljefärger (ES, 7636, tar alla typer av linoljefärger), lämplig på vertikala ytor som minerala fasader,

tex. putsbetong, träportar, branta tak, lämplig på fastigheter där gammal fin puts eller

fasadstukatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.

är en färgborttagare för ytor målade med både plast- och oljefärger. Avlägsnar gammal åldrad färg.

kan avlägsna flera lager av färg i samma borttagning, extra förtjockad för att direkt hänga kvar länge

Verkn: 1 - 36 timmar

takcare

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se