

# ES 2, den som hänger



Prestationskemikalie, färglösaren som fäster på vertikala ytor! Artikel nr: 7640

Extra förtjockad användarvänlig miljöanpassad färglyftare som löser organiskt material, som gammal åldrad plast- och oljefärg. Avlägsnar ibland flera lager färg i samma borttagning. Användes som koncentrat på torr yta. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas).

Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering av ES 2. Om linoljefärg, se ES, art.nr.7636).

Arbetstemp. +60°C - 5°C -, på metall ned till + 3°C. Ju kallare yta, desto längre verkningstid

- kan användas på de flesta slags ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
- har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

Arbetsbeskrivning ( se även separat info, olika områden inom Byggnadsvård.)

Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet.

Normalt hänger ES 2 kvar efter 1 applicering med grov pensel, borste, Ullon roller eller färgspruta.

Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Verkningstid 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Den upplösta färgen kan antingen skjivas ned manuellt, lämpligt för t.ex. träyta, eller spolas av med ESS-metoden med flatstråle på, t.ex. mineral yta. Anpassa tryck efter underlag, 60-350 bar/ ca 90°C. Spola av nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned.

## Tekniska data

Tjockflytande vätska.

Levereras i 1 liters burk, 10 liters dunk och 20 liters plasthink.

Specifik vikt 0,97 kg/liter.

Flampunkt ca 100°C

Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol.

### Skyddsutrustning:

1)Anpassade godkända, CE märkta

kemikalieskyddshandskar. Se sdb.

2)Använd alltid tätsittande ögonskydd.

3)Skyddskläder efter behov.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador.

Rökare och snusare, se upp för ev. bly i färgen som avlägsnas! Tvätta noga händerna innan bruk av tobak.

Kapsla in den gamla ev, farliga färgen i ES 2.



Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunn.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 mån. i oöppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter.

Märkning:



Hälsoskadlig. Farligt vid nära inandning och förtäring

Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |