

ES 2, den som hänger utomhus Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Prestationskemikalie, färglösaren som fäster på vertikala ytor! Artikel nr: 7640

□ Extra förtjockad användarvänlig miljöpåpassad färglyftare som löser organiskt material, som gammal åldrad plastfärg och de flesta linoljefärger. □ Om övrig linoljefärg, se ES, art.nr. 7636). □ Avlägsnar ibland flera lager färg i samma borttagning. □ Användes som koncentrat på torr yta. □ Produkten är biologiskt nedbrytbar. □ Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). □ Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering av ES 2

. □ Arbetstemp. +60°C - 5°C -, på metall ned till + 3°C. Ju kallare yta, desto längre verkningstid - kan användas på de flesta slags ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

- har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. Arbetsbeskrivning (se även separat info, olika områden inom Byggnadsvård.)

□ Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet.

□ Normalt hänger ES 2 kvar efter 1 applicering med grov pensel, borste, Ullon roller eller högtrycksfärgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

□ Verkningstid 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

□ Den upplösta färgen kan antingen skjuvas ned mekaniskt verktyg eller med vatten, ESS-metoden med het flatstråle på t.ex. mineral yta som puts. Anpassa tryck efter underlag, 60 -350 bar/ 45- 90°C. □ Spola av nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolats åt det håll där färgen redan avlägsnats.

□ OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. □ När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned.

Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager mm. Riktvärde 0,5 – 2 liter/kvm.

Tekniska data

Tjockflytande vätska.

Levereras i 1 liters burk, 10 liters dunk och 20 liters plasthink.

Specifik vikt 0,97 kg/liter.

Flampunkt ca 100°C

Innehåller gamma-butylolakton,

petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol.

Skyddsutrustning:

1) Anpassade godkända, CE märkta kemikalieskyddshandskar. Se sdb.

2) Använd alltid tätsittande ögonskydd.

3) Skyddskläder efter behov.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador.

Rökare och snusare, se upp för ev. bly i färgen som avlägsnas! Tvätta noga händerna innan bruk av tobak.

Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunn.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 mån. i oöppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter.

Märkning: 



Hälsoskadlig. Farligt vid nära inandning och förtäring.

Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten.

Kapsla in den gamla ev, farliga färgen i ES 2 fvb avfallshandtering.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

| SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |