

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

K-märkta fönsterbågar och fönsterkarmar.

Fönsterrenovering, inkapsling i förtjockad ES produkt, gör att inget farligt damm bildas eller inga farliga ångor uppstår; här behövs ES för upplösning av gammal linoljefärg på K-märkta fönsterbågar och fönsterkarmar.

Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager, kapsla in färgen. Vinterintäckning; tillsatt värme på vintern för att uppnå snabbare resultat. ES verkar aktivt ned till -5°C, dock långsamt och förstörs inte av lägre temperatur.



Applicering av ES med ES-metoden på stående ytor i två steg, 1. **fästlager, vänta 10–60 minuter applicera igen, nu 2. arbetslager, stöppla med långhårig roller**, pensel använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager totalt 0,2-0,7 l/kvm/lager. totalt mycket rikligt, flödigt, **tjockt så att det vill rinna**, ymnigt och jämntjockt.

- Alltid bäst, men inte alltid nödvändigt; täck med **statiskt laddad/ självhäftande plastfolie**.

Matplastfolie duger ofta på fönsterkarmarna, men tejpa runt folien, gör vädersäkert.

- Bevaka verkningstiden första gången och notera omständigheter för att lyckas bäst på nästa yta.

Efter verkningstid:

Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller grov borste, alt. ur slang. Låt torka ordentligt.

Tänk på vad du tar bort, din omsorg om miljön och ditt dricksvatten! Avled vatten från dagvattenbrunn och omhändertagande av färg till avfallsanläggning !

<http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/>



Hållbar utveckling med Takcare

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | www.shop.takcare.se