

ES 2 , den som hänger kvar ute, 1-36 tim.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



Prestationskemikalie, färglösaren som fäster på vertikala ytor! Artikel nr: 7640

□ Extra förtjockad användarvänlig miljöanpassad färgflytare som löser organiskt material, som gammal åldrad plastfärg och de flesta linoljefärger. □ Om övrig linoljefärg, se ES, art.nr.7636). □ Avlägsnar ibland flera lager färg i samma borttagning. □ Användes som koncentrat på torr yta. □ Produkten är biologiskt nedbrytbar. □ Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). □ Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering av ES 2. □ Arbetstemp. +60°C- - 5°C -, på metall ned till + 3°C. Ju kallare yta, desto längre verkningstid.

□ Normalt hänger ES 2 kvar efter 1 applicering med grov pensel, borste, Ullon roller eller högtrycksfärgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.
□ Verkningstid 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.
□ Den upplösta färgen kan antingen skjivas ned mekaniskt verktyg eller med vatten, ESS-metoden med het flatstråle på t.ex. mineral yta som puts. Anpassa tryck efter underlag, 60 -350 bar/ 45- 90°C.
□ Spola av nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolats åt det håll där färgen redan avlägsnats. □ OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. □ När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned. Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager mm. Riktvärde 0,5 – 2 liter/kvm. Kalkylera 1,0 liter per lager.

Tekniska data

Tjockflytande vätska.
Levereras i 1 liters burk, 10 liters dunk och 20 liters plasthink.
Specifik vikt 0,97 kg/liter.
Flampunkt ca 100°C

Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur <25°C.

Hållbarhet

Minst 24 månader i öppnad förpackning.
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:

Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CE-märkta kemikalieskyddshandskar, se SDB.

Skyddskläder efter behov.

Rökare ombeds vara extra försiktiga, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme.

Risk för allvarliga ögonskador.

Miljöaspekter: www.alsglobal.se/

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Ev. ska då www.arbetsmiljoforum.se/ läkarundersökning utföras varvid man kontrollerar halten bly (Pb) i blodet. Destruktion eller farligt avfall till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/ I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar.

Märkning:

Hälsoskadlig, farligt vid förtäring och nära inandning.



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen i ES 2 fvb. avfallshantering.

<http://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |