

RENOX

Artnr: 2303

Oxidations- och desinfektionsmedel



RENOX är en väteperoxidlösning. Används som första alternativ vid oxidativ luktkontroll. Säker att använda. Bryts lätt ned till syrgas och vatten. Verkar effektivt på mögelsvamp och bakterier.

Användningsområden

RENOX är en väteperoxidlösning som används vid oxidativ luktkontroll, där den används för att bryta ned illaluktande svavelhaltiga föreningar.

RENOX bildar inga giftiga föreningar utan sönderfaller till syrgas och vatten. Det enda kravet på **RENOX** är att föremålen som skall saneras tål vatten.

RENOX verkar också effektivt på mögelsvampar och bakterier.

OBS! RENOX verkar blekande. Angriper vissa metaller som järn, krom, koppar, aluminium. **Gör alltid ett prov först.**

Exempel där **RENOX** kan användas:

Luktsanering och desinficering av trä, betong, sten, kryppgrunder, isolering, kloakskador, brand, mögelskador.

Bruksanvisning

Applicera **RENOX** med hand eller lågtrycksspruta. Låt ligga på ytan och verka. **RENOX** bryts efter hand ned till syrgas och vatten, eftersköljning behövs ej.

Dosering

RENOX används koncentrerad eller späd upp till 5 ggr med vatten. Observera att vid spädning med vatten skall **RENOX** användas samma dag.

Teknisk data

- Levereras i 5 liters dunk.
- Tunnflytande ofärgad vätska.
- Specifik vikt: 1,03 kg/liter.
- Svag doft.
- pH ca 5
- Innehåller väteperoxid.

Förvaring

Förvaras svårt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 8 månader i öppnad förpackning. Därefter sker en långsam nedbrytning av väteperoxiden.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Märkning



Hälsoskadlig

Farligt vid förtäring. Risk för allvarliga ögonskador.

Ej klassat som farligt gods vid väg- eller järnvägstransporter.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

