

# BPS 7425

ARTNR: 7425 | MILJÖANPASSAD OLJEBORTTAGARE

**BPS 7425** används för borttagande av olja eller oljespill på fasader. För utomhusbruk. Lätt biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

**BPS 7425** är speciellt formulerad för att avlägsna olja eller oljespill på olika sorters fasadytor.

**BPS 7425** kan användas på alla slags sten och mineralytor.

Skyddstäckning av fönster behövs inte göras.

**BPS 7425** är lätt nedbrytbar och användarvänlig.

## SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera BPS 7425 med lågtrycksspruta. Låt verka 5-30 minuter beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-300 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen.

## Dosering

Använd BPS 7425 koncentrerat eller späd 50/50 med vatten.

## Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2–0.3 liter/m<sup>2</sup>.

## Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
- Lätt biologiskt nedbrytbar.
- Svag lukt.
- Specifik vikt 1,0 kg/liter.
- pH ca 9,5.
- Innehåller alkoholetoxilat, cocoamide DEA.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Vid högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

## Märkning: Fara



**Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.**

Klassas EJ som farligt gods vid landsvägs- & järnvägstransporter.