



# TCS VASKONOL - MASKINDELSTVÄTT

ARTNR:1702 | KALLAVFETTNINGSMEDEL

Rengör effektivt maskin- och motordetaljer samt fordon från olja och fett. Kan användas till all slags avfettning inom verkstäder och industri. Är avspolbar med vatten. Kan användas vid låg temperatur och har ingen påverkan på metaller. Ingen avdunstning. Lätt biologiskt nedbrytbar.

## Användningsområden

**MASKINDELSTVÄTT** är en skonsam avfettningsprodukt för alla typer av fordon och maskiner, även för fordon som tvättas flera gånger om dagen.

**MASKINDELSTVÄTT** innehåller inga aromatiska lösningsmedel, vilket ger extra säkerhet för personal som arbetar med avfettning.

**MASKINDELSTVÄTT** får spolas ut i avlopp via oljeavskiljare.

**MASKINDELSTVÄTT** används främst inom:  
Åkerier för avfettning av lastbilar och entreprenadmaskiner.  
Lantbruk, traktorer, maskiner, rengöring av redskap och ladugårdar, industrier, panncentraler, automattvättar, tunnelbanetåg.

## Bruksanvisning

Vid rengöring av större fordon och maskiner appliceras **MASKINDELSTVÄTT** med lågtrycksspruta. Låt verka i ca 5 minuter, spola av.

**MASKINDELSTVÄTT** är speciellt lämplig för användning i verkstadstvätt med begränsad ventilation.

## Dosering

Används som koncentrat.

## Teknisk data

- Klar vätska.
- Levereras i 5- och 25-liters plastdunkar samt 200-liters fat.
- Specifik vikt 0,8 kg/liter.
- Luktlös.
- Flampunkt ~80°C.
- Brandklass 3.
- Innehåller Petroleumdestillat.

## Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

## Märkning: Fara



**Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna.**

Ej klassat som farligt gods vid väg- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2015-08-14

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.