

Ytskyddsmedel för byggnadsvård

- **permanent, livstid, AGS 3550.**
- **upp till 10 år, AGS 7111.**

Permanent ytskydd 3550 för hård tät yta som aluminium, tex. metallfasader, -dörrar, allmänna service platser, tåg, bilar etc.



BPS 3550, ett 1-komponent permanent ytskydd innehållande polysilazane. Stoppar effektivt tusch, anilin-och sprayklotter från att tränga in i ytan. Många års erarenhet med mycket dokumentation i många länder.

Ökar livslängden på underliggande färg. Lång hållbarhet. Hög UV beständighet. Oxidations- och korrosionsbeständig. Tål värme och kyla.

Alg- och mögelskydd 7111 med tvättfunktion för absorberande yta som tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.



7111, används för att avlägsna alger, mögel och svamp på sugande ytor. På bilderna ses enastående resultat efter så kort tid som 14 dagar.

7111 fungerar också koncentrerat som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på underlag, väder, etc. Innehåller kvartär ammoniumförening, tensider.



takcare

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | <http://shop.takcare.se> |