

Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-metoden – Hållbar utveckling

BYGGNADSVÅRD

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.

ES-metoden
takcare

ESS-metoden
takcare

Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

takcare.se
AGS-BPS-ES-ESS-TCS



För små jobb som fönsterbleck, Ullon roller eller liknande långhårig roller, stöppla ! Följs av flastfolie och verkningstid. Om roller, enbart till det första fästskiktet, sedan som ovan.

För mindre jobb, använd t.ex. Graco MaxWP2, uppladdningsbar färgspruta 20 volt, högtrycksfärgspruta, 207 bar, Airless Sprayer eller

För större jobb, Helst airless sprutning för tjockare och jämnare applicering !

Satsa på kapacitet minst t.ex. Graco Ultra Max II 795 Platinum, Den klarar av 2 pistoler med munstycke upp till 0.021". ca 230 bar. Id: 17-21 tusendels mm. Spridningsvinkel 50-60*.



Sprutapplicera på morgonen på helt torr yta då plåten ännu inte blivit upphettad. Eller på kvällen om du vill lyfta mer än två lager av akryl/ alkyd.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |