

ES 2, skonsam färglyftare som hänger kvar, ute på t.ex. putsad fasad eller metalltak, och inne med god ventilation, **1-72 tim.P1.**



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Prestationskemikalie, färglösaren som fäster på vertikala ytor! Artikel nr: 7640

Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Extra förtjockad användarvänlig miljöanpassad färglyftare som kan lösa organiskt material, som gammal åldrad plastfärg och de flesta linoljefärger. Om övrig linoljefärg, se ES, art.nr.7636). Om tid ges, avlägsnar många lager färg i samma borttagning. Användes som koncentrat på torr yta. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). **Inget penetrerande högtrycksvatten på yta innan applicering av ES 2.**

Arbetstemp;

+40°C- (+60°C- i behållare - +5°C -, på metall ned till + 3°C. Ju kallare yta, desto längre verkningstid.

Normalt hänger ES 2 kvar efter 1 applicering med grov pensel, borste, Ullon roller eller högtrycksfärgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Verkningstid 1- 72 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Den upplösta färgen kan antingen skjivas ned mekaniskt verktyg eller med vatten, ESS-metoden med het flatstråle på t.ex. mineral yta som puts. Anpassa tryck efter underlag, 60 - 350 bar/ 45- 90°C. Spola av nedifrån och upp.

Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolats åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned.

Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager mm. Riktvärde 0,5 - 2 liter/kvm. Kalkylera 1,0 liter per lager.

Tekniska data

Tjockflytande vätska.

Levereras i 1 liters burk, 10 liters dunk och 20 liters plasthink.

Specifik vikt 0,97 kg/liter.

Flampunkt ca 100°C

Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur <25°C.

Hållbarhet

Minst 24 månader i öppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CE-märkta kemikalieskyddshandskar, se SDB. Ögondusch lättillgängligt i operatörens ficka. Skyddskläder efter behov.

Rökare ombeds vara extra försiktiga, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme.

Risk för allvarliga ögonskador.

Miljön: Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Filtrera ht-vatten i sandbädd /avled från dagvattenbrunnar. Den gamla färgen som är inkapslad med ES produkten, insamlas i tjocka sopsäckar t.ex av tjockt papper med plast på insidan och lyfts ned. www.alsglobal.se/ www.arbetsmiljoforum.se/I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men som regel, filtrera ht-vattnet i sandbädd/ avled ht-vatten från dagvattenbrunnar.**Märkning:** Hälsoskadlig, farligt vid förtäring och nära inandning.



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen med ES 2 fvb. avfallshantering. <https://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |